

Расходомер-счетчик электромагнитный с межповерочным интервалом 6 лет

Комплект однотипных приборов:

исполнение	без индикатора		с индикатором		тип присоединения
	1:250	1: 500	1:250	1: 500	
ЭРСВ-	440Л В	470Л В	54хЛ В	57хЛ В	«сэндвич» DN10-DN150
количество, шт.				2	
ЭРСВ-	440Л ВР	470Л ВР	54хЛ ВР	57хЛ ВР	
количество,					фланцевое DN20-DN300
ЭРСВ-	440Ф В	470Ф В	54хФ В	57хФ В	
количество, шт.					
ЭРСВ-	440Ф ВР	470Ф ВР	54хФ ВР	57хФ ВР	
количество, шт.					

DN: 10* ☐ 15* ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 65 ☐ 80 ☒ 100 ☐ 150 ☐ 200* ☐ 300* ☐

Комплектация:

модуль интерфейса RFID (связь со смартфоном) для ЭРСВ без индикатора. ☐

модуль интерфейса RS485 для ЭРСВ с индикатором ☐

источник вторичного питания (ИП), шт.

15.24

30.24

2

длина кабеля связи, м

общая длина кабеля питания ~220В 50Гц – ИП – ЭР, м

Присоединительная арматура: углеродистая сталь с консервацией ☐

DN трубопровода	Комплект №1 (фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки)	Комплект №2 (комплект №1 + прямолинейные участки, конфузоры)	Комплект №3 (комплект №1 без имитатора)	Комплект №4** (фланцевые прямолинейные участки с резьбой, габаритный имитатор, крепеж)	Взлет КПА ***

Монтажные кольца нерж. ****, комплектов ☐

Дополнительные устройства:

адаптер USB ЭР (для настройки Взлет ЭР), шт. ☐

* - DN10, DN15 только исполнения сэндвич; DN200, DN300 только фланцевого исполнения; DN10, DN300 только с диапазоном 1:250;

** - для монтажа расходомера исполнения «сэндвич» в пластиковые и металлопластиковые трубопроводы DN10 – DN100;

*** - оформляется отдельной картой заказа;

**** - для контакта с жидкостью при монтаже исполнения «сэндвич» DN20 – DN50 в пластиковые трубопроводы.

Примечания:

Компактное исполнение. Измеритель вычислитель исполнение IP67

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак ☒, значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

Лицо заполнившее карту

Смолягин В.С.

(ФИО, должность)

С.С.С.

(подпись)

Тел.

е-mail:

Расходомер-счетчик электромагнитный с межповерочным интервалом 6 лет

Комплект однотипных приборов:

исполнение	без индикатора		с индикатором		тип присоединения
	1:250	1: 500	1:250	1: 500	
ЭРСВ-	440Л В	470Л В	54хЛ В	57хЛ В	«сэндвич» DN10-DN150
количество, шт.					
ЭРСВ-	440Л ВР	470Л ВР	54хЛ ВР	57хЛ ВР	
количество,					
ЭРСВ-	440Ф В	470Ф В	54хФ В	57хФ В	фланцевое DN20-DN300
количество, шт.				2	
ЭРСВ-	440Ф ВР	470Ф ВР	54хФ ВР	57хФ ВР	
количество, шт.					

DN: 10* ☐ 15* ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☒ 65 ☐ 80 ☐ 100 ☐ 150 ☐ 200* ☐ 300* ☐

Комплектация:

модуль интерфейса RFID (связь со смартфоном) для ЭРСВ без индикатора. ☐

модуль интерфейса RS485 для ЭРСВ с индикатором ☐

источник вторичного питания (ИП), шт.

15.24

30.24

2

длина кабеля связи, м

общая длина кабеля питания ~220В 50Гц – ИП – ЭР, м

Присоединительная арматура: углеродистая сталь с консервацией ☐

DN трубопровода	Комплект №1 (фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки)	Комплект №2 (комплект №1 + прямолинейные участки, конфузторы)	Комплект №3 (комплект №1 без имитатора)	Комплект №4** (фланцевые прямолинейные участки с резьбой, габаритный имитатор, крепеж)	Взлет КПА ***
50	2				

Монтажные кольца нерж. ****, комплектов ☐

Дополнительные устройства:

адаптер USB ЭР (для настройки Взлет ЭР), шт. ☐

* - DN10, DN15 только исполнения сэндвич; DN200, DN300 только фланцевого исполнения; DN10, DN300 только с диапазоном 1:250;

** - для монтажа расходомера исполнения «сэндвич» в пластиковые и металлопластиковые трубопроводы DN10 – DN100;

*** - оформляется отдельной картой заказа;

**** - для контакта с жидкостью при монтаже исполнения «сэндвич» DN20 – DN50 в пластиковые трубопроводы.

Примечания:

Компактное исполнение. Измеритель вычислитель исполнение IP67.

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак ☒, значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

Лицо заполнившее карту

Смольникова В.С.

(ФИО, должность)

(подпись)

Тел. _____

e-mail: _____